



## VENTI 3PLUS GLOSS ZQ

glanzend één-pot-systeem

Synthetisch "één-pot"-systeem voor alle houtsoorten op basis van alkydharsen voor buitengebruik. Glanzend.

### Toepassing

Buiten op alle houtondergronden (grond-, tussen- en afwerklaag).  
Als tussen- en afwerklaag op voorbehandelde metalen en harde overschilderbare kunststoffen (PVC).

### Eigenschappen

Vochtregelend systeem: laat vochtdiffusie probleemloos gebeuren.  
Weersbestendig verfsysteem, langdurige bescherming.  
Soepele, elastische laag.  
Thixotropisch ingesteld : hoge laagdikte en goede kantendekking.  
Gemakkelijk verwerkbaar.  
Aromatenvrij.

### Technische data

|                    |                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dichtheid          | Ca 1,24 kg/l                                                                                                                |
| Bindmiddel         | Alkydhars                                                                                                                   |
| Pigmentatie        | Titaandioxyde en speciale vulstoffen.                                                                                       |
| Glans              | glanzend.                                                                                                                   |
| Kleur              | Aankleurbaar via het Herbol "LACK IN LACK" Color Service Systeem.<br>Beschikbaar in wit + basis LA1 + basis LA2 + basis LA3 |
| Verpakkingen       | basis in 1 en 2,5 L (wit in 0,75 en 2,5 L)                                                                                  |
| Opslag             | In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats                                                   |
| VOS-EU-grenswaarde | EU-grenswaarde voor dit product (cat A/d) : 400 g/L (2007) / 300 g/L (2010). Dit product bevat max. 299 g/L VOS.            |
| Vaste stofgehalte  | In volume ca 65 %; in gewicht ca 78 %                                                                                       |

### Verwerkingsdata

Verwerking Borstel, rol. Niet spuiten

| Verwerkingsdata                         |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verwerkingsomstandigheden</b>        | Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.<br>Aandacht: rechtstreekse zonnestrallen, regen, nevel, dauw en sterke wind vermijden. |
| <b>Theoretisch rendement</b>            | Ca. 100 ml/m <sup>2</sup> per laag                                                                                                                                                  |
| <b>Droogtijden (bij 23°C en 50% RV)</b> | Stofdroog: na ca. 3 uur.<br>Kleefvrij: na ca. 6 uur<br>Overschilderbaar na ca. 8 à 12 uur.<br>Belastbaar: na ca. 1 à 2 dagen                                                        |
| <b>Reiniging van de gereedschappen</b>  | Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 of white spirit                                                                                                                                     |

| Veiligheidsinformatie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |             |         |                                                                                                                                 |      |                                                                          |     |                                         |      |                                                        |      |                                    |         |                                             |      |                                                                                        |      |                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------|------------------------------------|---------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| <b>Vlampunt</b>       | > 23°C DIN 53213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |             |         |                                                                                                                                 |      |                                                                          |     |                                         |      |                                                        |      |                                    |         |                                             |      |                                                                                        |      |                                                       |
| <b>Transportcode</b>  | UN1263 PAINT VSE (ADR 2.2.3.1.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |             |         |                                                                                                                                 |      |                                                                          |     |                                         |      |                                                        |      |                                    |         |                                             |      |                                                                                        |      |                                                       |
| <b>R en S zinnen</b>  | <table> <tbody> <tr> <td>R 10</td> <td>Ontvlambaar</td> </tr> <tr> <td>R 52/53</td> <td>Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.</td> </tr> <tr> <td>R 66</td> <td>Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.</td> </tr> <tr> <td>S 2</td> <td>Buiten het bereik van kinderen bewaren.</td> </tr> <tr> <td>S 16</td> <td>Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.</td> </tr> <tr> <td>S 23</td> <td>Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen.</td> </tr> <tr> <td>S 24/25</td> <td>Aanraking met de ogen en de huid vermijden.</td> </tr> <tr> <td>S 46</td> <td>In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.</td> </tr> <tr> <td>S 51</td> <td>Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.</td> </tr> </tbody> </table> | R 10 | Ontvlambaar | R 52/53 | Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. | R 66 | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. | S 2 | Buiten het bereik van kinderen bewaren. | S 16 | Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. | S 23 | Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen. | S 24/25 | Aanraking met de ogen en de huid vermijden. | S 46 | In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. | S 51 | Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. |
| R 10                  | Ontvlambaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |             |         |                                                                                                                                 |      |                                                                          |     |                                         |      |                                                        |      |                                    |         |                                             |      |                                                                                        |      |                                                       |
| R 52/53               | Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |             |         |                                                                                                                                 |      |                                                                          |     |                                         |      |                                                        |      |                                    |         |                                             |      |                                                                                        |      |                                                       |
| R 66                  | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |             |         |                                                                                                                                 |      |                                                                          |     |                                         |      |                                                        |      |                                    |         |                                             |      |                                                                                        |      |                                                       |
| S 2                   | Buiten het bereik van kinderen bewaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |             |         |                                                                                                                                 |      |                                                                          |     |                                         |      |                                                        |      |                                    |         |                                             |      |                                                                                        |      |                                                       |
| S 16                  | Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |             |         |                                                                                                                                 |      |                                                                          |     |                                         |      |                                                        |      |                                    |         |                                             |      |                                                                                        |      |                                                       |
| S 23                  | Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |             |         |                                                                                                                                 |      |                                                                          |     |                                         |      |                                                        |      |                                    |         |                                             |      |                                                                                        |      |                                                       |
| S 24/25               | Aanraking met de ogen en de huid vermijden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |             |         |                                                                                                                                 |      |                                                                          |     |                                         |      |                                                        |      |                                    |         |                                             |      |                                                                                        |      |                                                       |
| S 46                  | In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |             |         |                                                                                                                                 |      |                                                                          |     |                                         |      |                                                        |      |                                    |         |                                             |      |                                                                                        |      |                                                       |
| S 51                  | Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |         |                                                                                                                                 |      |                                                                          |     |                                         |      |                                                        |      |                                    |         |                                             |      |                                                                                        |      |                                                       |
| <b>Algemeen</b>       | Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.<br>Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen.<br>Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |             |         |                                                                                                                                 |      |                                                                          |     |                                         |      |                                                        |      |                                    |         |                                             |      |                                                                                        |      |                                                       |

| Systeemopbouw |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld. |

## Systeembouw

### Vorbereitung van de ondergrond (onbehandeld)

Ijzer en staal

Roestvrij maken tot een duidelijke metaalglans zichtbaar is. Ontvetten. Steeds 2 grondlagen met ALLGRUND ZQ of met Herbol-HYDROPRIMER aanbrengen.

Overschilderbare harde kunststoffen

Ondergrond met een mengsel van 10 l water, 1/2 l 25%-ige ammoniakoplossing, 2 kroonkurken afwasmiddel met een Scotch-Brite spons nat schuren. Er ontstaat een fijne schuimlaag, ongeveer 10 min. laten inwerken. Aansluitend nogmaals schuren. Daarna grondig afspoelen met klaar water. Goed laten drogen.

Aluminium

Steeds 2 grondlagen met ALLGRUND ZQ of met Herbol-HYDROPRIMER aanbrengen.

Oppervlakken grondig reinigen en ontvetten met nitro-verdunning, schuren met nylon- of perlonvlies, tot volledige verwijdering van de corrosievlekken. Steeds 2 grondlagen met Herbol-HYDROPRIMER of met Herbol-2K-EPOXI-PRIMER aanbrengen.

Hout

Na voorbehandeling een grondlaag met Herbol-VENTI 3PLUS GLOSS ZQ.

### Verfysteem \*\*\*

Afwerken met 2 x Herbol-VENTI 3PLUS GLOSS ZQ

#### VENTI 3PLUS GLOSS ZQ

Hout  
Afwerking  
TNH11244

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.

PROF – HERBOL

G. Levisstraat 2

B-1800 Vilvoorde

Technical Center Herbol

Pathoekeweg 34 bus 6

B-8000 Brugge

T : 050/45.08.30

F : 050/45.08.39

E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

#### Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2009.

De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.

Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.

Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

 Herbol®

