



ANTI-GRAFFITI-CLEANER

Afbijtmiddel voor het Herbol anti-graffiti-systeem.

Afbijtmiddel voor het verwijderen van graffiti. Voor binnen- en buitengebruik.

Toepassing

Verwijdert graffiti op ondergronden behandeld met het Herbol anti-graffiti systeem.

Eigenschappen

Gemakkelijk verwerkbaar.
Doeltreffend op alle soorten graffiti zoals stift, inkt, ballpoint, spuitbussen,...

Technische data

Dichtheid	Ca. 1,0 kg/l
Bindmiddel	Tensioactieve stoffen en minerale indikers.
Glans	n.v.t.
Kleur	n.v.t.
Verpakkingen	1 L en 2,5L
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.
VOS-EU-grenswaarde	Nvt.
Vaste stofgehalte	In volume ca 12 %; in gewicht ca 16 %

Verwerkingsdata

Verwerking	Borstel. Diklagig aanbrengen en ca. 10 à 20 minuten laten inwerken. Daarna de graffiti verwijderen met een harde borstel en naspoelen met water. Indien nodig de behandeling herhalen. Alternatieve verwijdering onder hoge druk (max 70° C en max 70 bar)
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking. Aandacht: rechtstreekse zonnestrallen, regen, nevel, dauw en sterke wind vermijden. Niet toepassen op vochtige ondergronden.
Theoretisch rendement	Minimum verbruik: ca. 200 à 300 ml/m ² afhankelijk van de ondergrond
Droogtijden (bij 23°C en 50% R. V.)	n.v.t..

Verwerkingsdata	
Verdunning/reiniging van de gereedschappen	Niet verdunnen. Direct na het gebruik de gereedschappen reinigen met warm water.

Veiligheidsinformatie	
Vlampunt	> 42°C.
Transportcode	UN1263 PAINT E 3 30 III (ADR 2.2.3.1.5)
R en S zinnen	<p>Irriteert.</p> <p>R 10 Ontvlambaar.</p> <p>R 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.</p> <p>R 67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken</p> <p>R 52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.</p> <p>S 2 Buiten het bereik van kinderen bewaren.</p> <p>S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.</p> <p>S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.</p>

Algemeen

Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.
Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen.
Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden enz. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Systeemopbouw	
	Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.

systeem

Behandeling van de met graffiti aangetaste ondergrond :

- Herbol-ANTI-GRAFFITI-CLEANER aanbrengen.
- Het product 10 à 20 min. laten inwerken.
- Daarna de graffiti verwijderen met een harde borstel en naspoelen.
- Alternatieve verwijdering onder hoge druk (max 70° C en max 70 bar).

Opm : ondergronden reeds behandeld met het HERBOL-ANTI-GRAFFITI-SYSTEEM dienen voldoende doorhard te zijn (na min. 7 dagen).

In bepaalde gevallen kan het plaatsen van een proefvlak noodzakelijk zijn. Raadpleeg onze technische dienst voor speciale gevalproblemen.

ANTI-GRAFFITI-CLEANER
Gevels
Afwerking
TNH11650

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

Februari 2010.
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

