



# HERBOFIX

Hoogwaardig synthetisch fixeermiddel, klaar voor gebruik

Hoogwaardige synthetische fixeerlaag voor alle droge, zuigende, minerale ondergronden op basis van een acrylaathars in oplossing

<b>Toepassing</b>	
Buitenmuren: als fixeerlaag op niet geschilderde minerale ondergronden.	
<b>Eigenschappen</b>	
Diepinwerkende fixeerlaag voor minerale ondergronden. Gemakkelijk verwerkbaar. Verstevigt de ondergrond. De dampdoorlaatbaarheid blijft behouden. Hydrofobere werking in de ondergrond: resultaat is een "droge" zone in de ondergrond.	
<b>Technische data</b>	
Dichtheid	Ca. 0.900 kg/l
Bindmiddel	Acrylaathars in oplossing
Pigmentatie	nvt
Glans	Mat
Kleur	Transparant
Verpakkingen	2,5 en 10 l
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (catA/h): 750 g/L (2007) / 750 g/L (2010). Dit product bevat max. 745 g/L VOS
<b>Verwerkingsdata</b>	
Verwerking	Borstel en rol (niet spuiten)
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking. Aandacht: rechtstreekse zonnestralen, regen, nevel, dauw en sterke wind vermijden.
Theoretisch rendement	Borstel – rol: Afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond: 150 ml/m <sup>2</sup> per laag.
Droogtijden (bij 23°C en 50% RV)	regenvast: na ca. 2 uur Overschilderbaar: na ca. 24 uur
Reiniging van de gereedschappen	Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40
<b>Veiligheidsinformatie</b>	
Vlampunt	> 23°C DIN 53213
Transportcode	ADR UN 1263 PAINT kl 3.III

Veiligheidsinformatie		
<b>R en S zinnen</b>	R 10	Ontvlambaar
	R 51/53	Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
	R 65	Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
	R 66	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
	R 67	Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
	S 2	Buiten het bereik van kinderen bewaren.
	S 16	Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken.
	S 23	Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen.
	S 24/25	Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
	S 46	In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
	S 51	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
	S 62	Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

#### Algemeen

Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.  
 Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen.  
 Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden enz. kunnen gevaarlijke stoffen en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

#### Systeemopbouw

Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.

#### Vorbereitung van de ondergrond

Ervoor zorgen dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt.

#### Verfysteem \*\*\*

Toepassing op niet geschilderde ondergronden.  
 Grondlaag: Herbol-HERBOFIX: 1 laag tot verzadiging van de ondergrond aanbrengen  
 Bij sterke zuigkracht 2 x nat in nat aanbrengen.  
 Opmerking:  
 De grondering mag in geen geval een gesloten, glanzende verffilm op de ondergrond vormen.  
 De ondergrond moet voldoende zuigkrachtig zijn waardoor de grondering in de ondergrond kan indringen  
 Afwerking: Alle Herbol-geveldispersies

#### Bijzondere opmerkingen

Raadpleeg onze technische dienst voor speciale gevelproblemen.

**HERBOFIX**  
 Gevels  
 Voorbereiding  
 TNH11041

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.  
 PROF – HERBOL  
 G. Levisstraat 2  
 B-1800 Vilvoorde  
 Technical Center Herbol  
 Pathoekeweg 34 bus 6  
 B-8000 Brugge  
 T : 050/45.08.30  
 F : 050/45.08.39  
 E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

#### Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2008.  
 De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.  
 Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.  
 Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

 Herbol®