



FASSADEN-IMPRÄGNIERUNG-HYDROPHOB

Synthetisch, kleurloos impregneermiddel, waterafwijzend

Synthetisch, kleurloos impregneermiddel voor waterafwijzende toepassingen op alle minerale ondergronden op basis van silicoonhars in oplossing

Toepassing

Gevels: hydrofoberende behandeling van bakstenen, cementering, enz.

Eigenschappen

Waterafwijzend.
Diepe inwerking.
Droogt volkomen kleurloos op.
Het optisch effect van de ondergrond blijft ongewijzigd.
Poriën en capillairen blijven open.
Waterdampdoorlaatbaar.

Technische data

Dichtheid	Ca. 0,79 kg/l
Bindmiddel	Silicoonhars in oplossing
Pigmentatie	Nvt
Glans	Mat.
Kleur	Transparant
Verpakkingen	10 l
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
Vaste stofgehalte	In volume ca 4 %; in gewicht ca 6 %

Verwerkingsdata

Verwerking	Borstel en sproeier – onverdund verwerken Geen borstels met pvc-haren gebruiken.
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking. Aandacht: rechtstreekse zonnestrallen, regen, nevel, dauw en sterke wind vermijden.
Theoretisch rendement	0,300 à 1,000 l/m ² afhankelijk van de ondergrond
Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)	Regenbestendig na 1 uur Doordroog na ca 2-3 dagen

Verwerkingsdata	
Reiniging van de gereedschappen	Onmiddellijk met Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40

Veiligheidsinformatie	
Vlampunt	> 23°C DIN 53213
Transportcode	RID/ADR kl 3 3.1 C
R en S zinnen	R 10 Ontvlambaar. R 65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. R 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. R 67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. S 2 Buiten het bereik van kinderen bewaren. S 16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken. S 23 Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen. S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden. S 38 Bij onvoldoende ventilatie geschikte adembescherming dragen. S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. S 62 Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Algemeen Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.
Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen.
Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden enz. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Systeemopbouw	
	Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld. Kleurafwijkingen kunnen veroorzaakt worden door verschillende ondergrondstructuren, glansgraden, toepassing en lichtinvloeden. De zuigkracht van de ondergrond, de drogingswijze en de weersinvloeden tijdens de verwerking kunnen tot kleine afwijkingen leiden. Dit is geen reden tot klacht.
Vorbereiding van de ondergrond	Ervoor zorgen dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt.
Systeem	Aanbrengen van 2 tot 3 gelijkmatige lagen. Nat-in-nat te verwerken tot volledige verzadiging van de ondergrond. Van onder naar boven te verwerken.
Bijzondere opmerkingen	Raadpleeg onze technische dienst voor speciale gevelproblemen.

FASSADEN-IMPRÄGNIERUNG-HYDROPHOB
Gevels
Afwerking
TNH11328

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2008.
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

