



WANDSPACHTEL LEICHT

Enduit pour murs et plafonds à l'intérieur

Enduit de poids-léger, à base d'une dispersion styrène-acrylique, pour lisser murs et plafonds

Champs d'application

A l'intérieur.
Pour lisser béton, béton cellulaire, cimentage et autres supports minéraux

Propriétés

Facile d'application. Prêt à l'emploi.
Perméable à la vapeur.
Structure lisse
Très approprié pour l'usage de toile en armement

Données techniques

Densité	Env. 1,20 kg/l.
Liant	Dispersion styrène-acrylique.
Pigmentation	Pigments garnissants spéciaux.
Brillance	Mat.
Couleur	Blanc.
Emballages	18 kg
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.

Données d'application

Application	Enduisage et pistolage.
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C.
Rendement théorique	Selon l'application et par mm/couche: env. 1,2 kg/m ² . L'on peut appliquer des couches d'environ 1 à 4 mm en une passe.
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Recouvrable après environ 12-48 heures, selon l'épaisseur de la couche
Diluant/ nettoyage de l'outillage	A l'eau.

Données de sécurité	
Point d'éclair	Pas d'application.
Code de transport	Pas d'application.
Phrases R et S	S 2 Conserver hors de la portée des enfants. S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Générale	Pendant et après l'application, ventiler suffisamment. Si la ventilation est insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système	
	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.
Préparation du support	Faire en sorte de travailler sur un support solide et sain. Sur des supports mous et très absorbants, pré-traiter en appliquant une couche d'Herbol-PUTZGRUND dilué à l'eau dans la proportion de 2:1. Appliquer Herbol-WANDSPACHTEL LEICHT et lisser. Finition après séchage avec toutes les peintures murales Herbol Remarque : une fixation du support est souhaitable si l'on veut y appliquer un tissu de verre.

WANDSPACHTEL LEICHT
Murs
Préparation
TFH11064

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Date de validité et numéro de version

Octobre 2008.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

efficace • fiable • productif

