



HERBOSILIT-FIXATIV

Produit de fixation et diluant, à base de silicates

Fixateur ainsi que diluant à base de silicates, sans solvant, diluable à l'eau

Champs d'application

A l'intérieur et à l'extérieur.

Destiné à égaliser le pouvoir d'absorption de cimentages poreux et légèrement poudreux ainsi que d'anciennes couches de peintures minérales légèrement farinantes.

Destiné aussi à servir de diluant pour Herbol-HERBOSILIT INNENSILIKAT et pour Herbol-HERBOSILIT-AUSSENSILIKAT.

Propriétés

Très bon pouvoir d'uniformisation de l'absorption des fonds très poreux.

Données techniques

Densité	Env. 1,060 kg/l.
Liant	Silicate de soude dispersion styrène-acrylique.
Pigmentation	Pas d'application.
Brillance	Pas d'application.
Couleur	Transparent laiteux.
Emballages	10 l
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat A/h): 50 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 20 g/L COV.
Extrait sec	Volume env. 8 %; poids env. 12 %.

Données d'application

Application	A la brosse.
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C.
Rendement théorique	Environ 100 à 200 ml/m ² par couche selon la porosité du support.
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Recouvrable après environ 4-5 heures.
Diluant	A l'eau (jusqu'à 2:1).

Données d'application	
------------------------------	--

Nettoyage de l'outillage	A l'eau.
---------------------------------	----------

Données de sécurité	
----------------------------	--

Point d'éclair	Pas d'application
-----------------------	-------------------

Code de transport	Pas d'application
--------------------------	-------------------

Phrases R et S	S 2 S 46	Conserver hors de la portée des enfants En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Protéger l'environnement immédiat comme verre, céramique, émail, pierre et métaux en les recouvrant pour se prémunir contre l'effet corrosif du produit. Pendant l'application, porter gants et lunettes adaptés. Protéger les yeux et la peau sensible. Lors de contact avec le produit, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau.
-----------------------	-------------	---

Générale	Pendant et après l'application, ventiler convenablement. Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un masque. Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel adéquat, si nécessaire.
-----------------	--

Elaboration du système	
-------------------------------	--

Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.

Préparation du support

Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et sain.

Système de peinture ***

Attention: Laisser sécher les cimentages neufs pendant 2 à 4 semaines.
Fixation : Sur des fonds très poreux, diluer Herbol-HERBOSILIT-FIXATIV avec de l'eau dans la proportion de 2:1
Finition : 1 à 2 finitions avec Herbol-HERBOSILIT INNENSILIKAT (intérieur) et Herbol-HERBOSILIT-AUSSENSILIKAT à l'extérieur

Remarque particulière

Consultez notre service technique pour des cas spéciaux.

HERBOSILIT-FIXATIV
Murs & Façades
Préparation
TFH11048

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Date de validité et numéro de version

Octobre 2008.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

efficace • fiable • productif

Herbol®