



## ANTI-GRAFFITI-PRIMER

Watergedragen impregneerlaag in het Herbol anti-graffiti-systeem, op basis van acrylaatharsen.

Is een zijdeglanzende, kleurloze, watergedragen impregneerlaag op basis van acrylaatharsen, als grondlaag in het Herbol anti-graffiti systeem. Voor binnen- en buitengebruik.

### Toepassing

Speciale impregneerlaag in het Herbol anti-graffiti-systeem.

### Eigenschappen

Toe te passen op nieuwe, onbehandelde, poreuze ondergronden.

Bevordert de hechting van Herbol-ANTI-GRAFFITI-FINISH.

Egaliseert de zuigkracht van de ondergrond en verhindert dofte en glanzende vlekken. Vermijdt verkleuringen die kunnen optreden bij de afwerking met Herbol-ANTI-GRAFFITI-FINISH.

Gemakkelijk verwerkbaar.

Herbol-ANTI-GRAFFITI-PRIMER moet steeds afgewerkt worden met Herbol-ANTI-GRAFFITI-FINISH.

### Technische data

**Dichtheid** Ca. 1,06 kg/l

**Bindmiddel** Acrylaatcopolymeren

**Glans** Zijdeglanzend

**Kleur** Kleurloos

**Verpakkingen** 1 en 2,5L

**Opslag** In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.

**VOS-EU-grenswaarde** EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i) : 550 g/L (2007) / 500 g/L (2010). Dit product bevat max. 110 g/L VOS.

**Vaste stofgehalte** In volume ca 33 %; in gewicht ca 36 %

### Verwerkingsdata

**Verwerking** Borstel en rol.

**Verwerkingsomstandigheden** Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.

Aandacht: rechtstreekse zonnestrallen, regen, nevel, dauw en sterke wind vermijden.

**Theoretisch rendement** Minimum verbruik: ca. 70 à 130 ml/m<sup>2</sup> afhankelijk van de ondergrond

## Verwerkingsdata

**Droogtijden (bij 23°C en 50% R. V.)** Stofdroog na ca. 2 u. Overschilderbaar na ca.15 uur.

**Verdunning/reiniging van de gereedschappen** Niet verdunnen.  
Direct na het gebruik de gereedschappen reinigen met warm water.

## Veiligheidsinformatie

**Vlampunt** Niet van toepassing.

**Transportcode** Nvt

**R en S zinnen** S 2 Buiten het bereik van kinderen bewaren.  
S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

**Algemeen** Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.  
Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen.  
Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden enz. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

## Systeemopbouw

Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.

**Verfysteem** Ongeschilderde ondergronden:  
– Eén laag Herbol-ANTI-GRAFFITI-PRIMER aanbrengen.  
– Afwerken met 2 lagen Herbol-ANTI-GRAFFITI-FINISH.  
Geschilderde ondergronden:  
– Afwerken met 2 lagen Herbol-ANTI-GRAFFITI-FINISH  
Reeds met het Herbol anti-graffiti-systeem behandelde ondergrond :  
– Afwerken met 2 lagen Herbol-ANTI-GRAFFITI-CLEANER

**Bijzondere opmerkingen** In bepaalde gevallen kan het plaatsen van een proefvlak noodzakelijk zijn. Raadpleeg onze technische dienst voor speciale geveldproblemen.

### ANTI-GRAFFITI-PRIMER

Gevels  
Afwerking  
TNH11660

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.

PROF – HERBOL  
G. Levisstraat 2  
B-1800 Vilvoorde  
Technical Center Herbol  
Pathoekeweg 34 bus 6  
B-8000 Brugge  
T : 050/45.08.30  
F : 050/45.08.39  
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

### Versienr. en geldigheidsdata

Februari 2010.  
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.  
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.  
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

 Herbol®