



HAFTDISPERSION

Produit spécial pour la préparation des mortiers de réparation

Liquide à base d'une dispersion polymère-acrylique pour la préparation des mortiers de réparation Herbol

Champs d'application

Produit spécial pour la préparation des mortiers de réparation Herbol.

Propriétés

Améliore l'accrochage de Herbol-ACRYL-MÖRTEL.

Données techniques

Densité	Environ: 1,02 kg/L.
Liant	Dispersion acrylique.
Pigmentation	Additifs.
Couleur	Pas d'application.
Emballages	5 L
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
Extrait sec	Volume env. 13 %; poids env. 15 %.

Données d'application

Application	Voir la fiche technique de Herbol-ACRYL-MÖRTEL.
Conditions d'application	Application et séchage se feront par une température minimum de 5°C (température ambiante et du support).
Rendement théorique	Pas d'application.
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Pas d'application.
Diluant / nettoyage de l'outillage	Immédiatement après l'utilisation, nettoyer l'outillage avec de l'eau.

Données de sécurité

Point d'éclair	Pas d'application.
Code de transport	Pas d'application.

Données de sécurité		
Phrases R et S	S 2	Conserver hors de la portée des enfants
	S 46	En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Générale	<p>Pendant l'application et le séchage, ventiler suffisamment.</p> <p>Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un appareil respiratoire.</p> <p>Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.</p>	
Elaboration du système		
	<p>Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.</p> <p>Les fissures dynamiques sont sujettes à des mouvements extrêmes, c'est pourquoi qu'un système de traitement des fissures n'est pas toujours possible. Il est possible que les réparations par endroits restent visibles sous certaines circonstances.</p> <p>Les joints des châssis, des portes et des rebords des fenêtres doivent être exécutés avec un mastic élastique adéquate.</p> <p>Lors de la mise en oeuvre du produit il faut protéger la surface contre la pluie, l'humidité extrême et le gel.</p>	
Remarque particulière	Consultez notre service technique pour des cas spéciaux.	

HAFTDISPERSION

Béton
Préparation
TFH11422

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.

PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2008.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

 efficace • fiable • productif

 Herbol®