



ANTI-GRAFFITI-PRIMER

Une couche d'impression à base de résines acryliques en dispersion aqueuse, dans le système anti-graffitis d'Herbol.

Une couche d'impression incolore satinée à base de résines acryliques en phase aqueuse, comme couche de fond dans le système anti-graffitis d'Herbol. A l'intérieur et à l'extérieur.

Champs d'application

Couche d'impression spéciale dans le système anti-graffitis d'Herbol.

Propriétés

A appliquer sur des supports neufs poreux et non traités.
Améliore l'adhérence d'Herbol-ANTI-GRAFFITI-FINISH.
Egalise et diminue l'absorption du support et évite l'effet de moirage.
Empêche les décolorations qui pourraient se produire lors de l'application des couches de finition avec Herbol-ANTI-GRAFFITI-FINISH.
Facile d'application.
D'aspect satiné.
Herbol-ANTI-GRAFFITI-PRIMER ne peut en aucun cas rester non recouvert et doit recevoir deux couches d'Herbol-ANTI-GRAFFITI-FINISH.

Données techniques

Densité	Environ: 1,06 kg / L.
Liant	Résines acryliques copolymères.
Brillance	Satiné
Assortiment de couleurs	incolore
Emballages	1 L et 2,5 L.
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat A/i): 550 g/L (2007) / 500 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 110 g/L COV.
Extrait sec	Volume env. 33 %; poids env. 36 %.

Données d'application

Application Brosse et rouleau.

Données d'application	
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C. Attention: ne pas traiter les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes, ni par temps pluvieux ou par vent fort, éviter la rosée et le brouillard.
Rendement théorique	Consommation minimum: environ de 70 à 130 ml/m ² , selon le support.
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Hors poussière: après environ 2 heures. Recouvrable après env. 15 heures.
Diluant/ nettoyage de l'outillage	Produit prêt à l'emploi : ne pas diluer. Immédiatement après l'utilisation, nettoyer l'outillage avec de l'eau chaude.

Données de sécurité	
Point d'éclair	Pas d'application.
Code de transport	Pas d'application.
Phrases R et S	S 2 Conserver hors de la portée des enfants S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Générale	Pendant et après la mise en oeuvre du produit, ventiler suffisamment. Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un appareil respiratoire. Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système	
	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.
Système de peinture	Supports non-peints : Appliquer une couche d' Herbol-ANTI-GRAFFITI-PRIMER Après séchage : appliquer 2 finitions d'Herbol-ANTI-GRAFFITI-FINISH. Supports déjà-peints : appliquer 2 finitions d' Herbol-ANTI-GRAFFITI-FINISH Supports déjà traités avec le système anti-graffitis d'Herbol : éliminer les graffitis avec Herbol-ANTI-GRAFFITI-CLEANER.
Remarque particulière	Dans certains cas un essai préalable peut être nécessaire. Consultez notre service technique pour des cas spéciaux.

ANTI-GRAFFITI-PRIMER

Façades
Finition
TFH11660

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.

PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Date de validité et numéro de version

Février 2010.

Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.

Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.

En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

efficace • fiable • productif

Herbol®