



# HERBOFILL

## Enduit mat acrylique

Enduit acrylique pour égaliser et lisser murs et plafonds

### Champs d'application

A l'intérieur.  
Egalisation et lissage de plafonnages minéraux, béton, toile de verre, bois, multi-plex, agglomérés, après une fixation adéquate.

### Propriétés

Très garnissant.  
Facile d'application. Prêt à l'emploi.  
Facile à poncer.  
Adhérence excellente sur des supports déjà-peints en peintures dispersées (brillant ou satin)  
Séchage rapide.

### Données techniques

<b>Densité</b>	Env. 1,79 kg/l
<b>Liant</b>	Dispersion copolymère acrylique
<b>Pigmentation</b>	Pigments garnissants spéciaux
<b>Brillance</b>	Mat
<b>Couleur</b>	Blanc ancien. Mise à la teinte avec des pigments universelles.
<b>Emballages</b>	4 et 8 kg
<b>Stockage</b>	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
<b>Extrait sec</b>	Volume env. 53 %; poids env. 74 %.

### Données d'application

<b>Application</b>	Au couteau à enduire, couteau suédois, taloche
<b>Conditions d'application</b>	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C.
<b>Rendement théorique</b>	Selon l'application

## Données d'application

**Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)** Selon l'application, l'humidité et la température ambiante.  
Sec: après environ 1 heure (en fines couches). Couches épaisses après environ 3 à 4 heures.  
Recouvrable après environ 24 heures

**Diluant/ nettoyage de l'outillage** A l'eau

## Données de sécurité

**Point d'éclair** Pas d'application

**Code de transport** Pas d'application

**Phrases R et S**  
S 2 Conserver hors de la portée des enfants  
S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

**Générale**  
Pendant l'application et le séchage, ventiler suffisamment. Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un masque.  
Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel adéquat, si nécessaire.

## Elaboration du système

Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.

**Préparation du support**  
Appliquer le produit après une fixation adéquate.  
Recouvrable après séchage avec toutes les peintures murales Herbol.

**HERBOFILL**  
Murs  
Préparation  
TFH11067

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.  
PROF – HERBOL  
G. Levisstraat 2  
B-1800 Vilvoorde  
Technical Center Herbol  
Pathoekeweg 34 bus 6  
B-8000 Brugge  
T : 050/45.08.30  
F : 050/45.08.39  
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

### Date de validité et numéro de version

Octobre 2008.  
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.  
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.  
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

efficace • fiable • productif

**Herbol**®