



# PUTZGRUND

Waterverduunbaar, diepindringend fixeermiddel

Waterverduunbaar, weekmakervrij, diepindringend concentraat voor stevige minerale ondergronden voor hoofdzakelijk binnengebruik

## Toepassing

Binnenmuren en plafonds.  
Op minerale ondergronden.

## Eigenschappen

Egaliseert en vermindert de zuigkracht van de ondergrond.  
Fixeert de ondergrond door zijn diep indringende eigenschap  
Is waterafwijzend.  
Kleurloos en reukarm.  
Weekmakervrij.

## Technische data

Dichtheid	Ca. 1,120 kg/l
Bindmiddel	Styreenacrylaatdispersie
Pigmentatie	Geen: transparant
Glans	Mat
Kleur	Transparant na droging
Verpakkingen	1, 5 en 10 L
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/h): 50 g/L (2007) 30 g/L (2010). Dit product bevat max. 25 g/L VOS
Vaste stofgehalte	In volume ca 22 %; in gewicht ca 30 %

## Verwerkingsdata

Verwerking	Borstel, rol of spuit (ook airless)	
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.	
Theoretisch rendement	Borstel / rol:	Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond wordt Herbol-PUTZGRUND verdund met water: Meestal 1:1 met water. In sommige gevallen kan men gaan tot de verhouding 1:3 (Herbol-PUTZGRUND / water) Het verbruik per m <sup>2</sup> is zeer sterk afhankelijk van de zuiging van de ondergrond. 6 à 20 m <sup>2</sup> /L – ca 50 à 180 ml/m <sup>2</sup>

Droogtijden (bij 23°C en 50% RV) Overschilderbaar: na ca. 3 à 4 uur

Verwerkingsdata	
<b>Verdunning/reiniging van de gereedschappen</b>	Water
<b>Spuitgegevens airless</b>	Verdunning: 1:1 tot 1:3 met water, in functie van de zuigkracht van de ondergrond Druk: ca. 140 à 180 bar, afhankelijk van het debiet Spuitkop: vanaf 0.011 inch Pistoolfilter: 60 Spuithoek: 40-80°
Veiligheidsinformatie	
<b>Vlampunt</b>	Niet van toepassing
<b>Transportcode</b>	Niet van toepassing
<b>R en S zinnen</b>	S 2 Buiten het bereik van kinderen bewaren S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
<b>Algemeen</b>	Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen. Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden enz. kunnen gevaarlijke stoffeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.
Systeemopbouw	
	Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.
<b>Muren – Plafonds – Minerale ondergronden binnen</b>	Ervoor zorgen dat op een stevige en zuivere ondergrond gewerkt kan worden. Aandacht: nieuwe cementeringen 2 tot 4 weken laten uitdrogen. Herbol-PUTZGRUND verdunnen naar behoefte (meestal 1:1 met water) en aanbrengen. Bij sterk zuigende ondergronden 2 × nat-in-nat aanbrengen. Opmerking: de grondering mag in geen geval een gesloten, glanzende verffilm op de ondergrond vormen. De ondergrond moet voldoende zuigkrachtig zijn waardoor de grondering in de ondergrond kan indringen. Na droging afwerken met Herbol-muurverven.
<b>Oude olieverven (met goede hechting)</b>	Als hechtlaag kan hierop een onverdunde laag Herbol-PUTZGRUND toegepast worden.
<b>Bijzondere opmerkingen</b>	Raadpleeg onze technische dienst voor speciale gevelproblemen.

**PUTZGRUND**  
 Muren  
 Voorbereiding  
 TNH11042

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.  
 PROF – HERBOL  
 G. Levisstraat 2  
 B-1800 Vilvoorde  
 Technical Center Herbol  
 Pathoekeweg 34 bus 6  
 B-8000 Brugge  
 T : 050/45.08.30  
 F : 050/45.08.39  
 E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

#### Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2008.  
 De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.  
 Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.  
 Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

