



ANTI-GRAFFITI-CLEANER

Décapant pour le système anti-graффitis Herbol

Décapant pour éliminer les graффitis. Usage à l'intérieur et à l'extérieur.

Champs d'application

Elimine les graффitis présents sur les supports traités avec le système anti-graффitis d' Herbol..

Propriétés

Facile d'application.
Efficace sur tous les graффitis au feutre, à l'encre, au crayon à bille et à la plupart des aérosols, ...

Données techniques

Densité	Environ: 1,00 kg / L.
Liant	Matières tensioactives et épaississants minéraux.
Brillance	Pas d'application
Assortiment de couleurs	Pas d'application
Emballages	1 L et 2,5 L.
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
COV valeur limite en UE	Pas d'application.
Extrait sec	Volume env. 12 %; poids env. 16 %.

Données d'application

Application	<p>Brosse.</p> <p>Appliquer le produit, en couches épaisses, sur les surfaces souillées.</p> <p>Laisser agir de 10 à 20 minutes. Puis enlever les graффitis avec une brosse dure et rincer à l'eau claire. Alternatif : à haute pression (température max 70°C et pression 70 bar).</p> <p>Répéter le traitement si nécessaire.</p>
-------------	---

Conditions d'application

Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C.

Attention:

ne pas traiter les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes, ni par temps pluvieux ou par vent fort, éviter la rosée et le brouillard.

Ne pas appliquer sur des supports humides.

Données d'application	
Rendement théorique	Consommation minimum: environ de 200 à 300 ml/m ² , selon le support.
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Pas d'application.
Diluant/ nettoyage de l'outillage	Produit prêt à l'emploi : ne pas diluer. Immédiatement après l'utilisation, nettoyer l'outillage avec de l'eau chaude..

Données de sécurité															
Point d'éclair	> 42° C.														
Code de transport	UN1263 PAINT E 3 30 III (ADR 2.2.3.1.5).														
Phrases R et S	<table> <tr> <td>R 10</td> <td>Inflammable.</td> </tr> <tr> <td>R 36/38</td> <td>Irritant pour les yeux et la peau.</td> </tr> <tr> <td>R 67</td> <td>L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges</td> </tr> <tr> <td>R 52/53</td> <td>Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.</td> </tr> <tr> <td>S 2</td> <td>Conserver hors de la portée des enfants</td> </tr> <tr> <td>S 46</td> <td>En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.</td> </tr> <tr> <td>S 51</td> <td>Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.</td> </tr> </table>	R 10	Inflammable.	R 36/38	Irritant pour les yeux et la peau.	R 67	L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges	R 52/53	Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.	S 2	Conserver hors de la portée des enfants	S 46	En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.	S 51	Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
R 10	Inflammable.														
R 36/38	Irritant pour les yeux et la peau.														
R 67	L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges														
R 52/53	Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.														
S 2	Conserver hors de la portée des enfants														
S 46	En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.														
S 51	Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.														

Générale

Pendant et après la mise en oeuvre du produit, ventiler suffisamment.
Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un appareil respiratoire.
Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système					
	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.				
Système de peinture	<table> <tr> <td>Traitement des supports souillés :</td> <td>Appliquer Herbol-ANTI-GRAFFITI-CLEANER en couches épaisses. Laisser agir de 10 à 20 minutes ; puis enlever les graffitis avec une brosse dure et rincer à l'eau claire. Alternatif : à haute pression (température max 70°C et pression 70 bar).</td> </tr> <tr> <td>Remarque:</td> <td>Laisser durcir les supports déjà traités avec le système anti-graффitis d' Herbol pendant au moins 7 jours avant de procéder au décapage des graффitis.</td> </tr> </table>	Traitement des supports souillés :	Appliquer Herbol-ANTI-GRAFFITI-CLEANER en couches épaisses. Laisser agir de 10 à 20 minutes ; puis enlever les graffitis avec une brosse dure et rincer à l'eau claire. Alternatif : à haute pression (température max 70°C et pression 70 bar).	Remarque:	Laisser durcir les supports déjà traités avec le système anti-graффitis d' Herbol pendant au moins 7 jours avant de procéder au décapage des graффitis.
Traitement des supports souillés :	Appliquer Herbol-ANTI-GRAFFITI-CLEANER en couches épaisses. Laisser agir de 10 à 20 minutes ; puis enlever les graffitis avec une brosse dure et rincer à l'eau claire. Alternatif : à haute pression (température max 70°C et pression 70 bar).				
Remarque:	Laisser durcir les supports déjà traités avec le système anti-graффitis d' Herbol pendant au moins 7 jours avant de procéder au décapage des graффitis.				
Remarque particulière	Dans certains cas un essai préalable peut être nécessaire. Consultez notre service technique pour des cas spéciaux.				

ANTI-GRAFFITI-CLEANER

Façades
Finition
TFH11650

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.

PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Date de validité et numéro de version

Février 2010.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

 efficace • fiable • productif

 Herbol®