

Herbol

Garantie op gevelverfsystemen



Garantie in functie van de aangeboden verfsystemen



schnell • sicher • produktiv

Herbol[®]

Herbol

Inleiding

Herbol wil de professionele vakman optimaal ondersteunen, zodat hij efficiënt, duurzaam en productief (**schnell, sicher, productiv**) kan werken.

Om deze missie waar te maken bieden we:

- een kwalitatief verfassortiment
- optimale systeemoplossingen
- alle nodige werkinstrumenten, opleiding en ondersteuning

Als “Fassaden Specialist” biedt Herbol ook garantiesystemen. Deze garanties hebben betrekking op de meest gangbare en duurzame gevelsystemen.

In deze brochure geven we meer informatie over de 3 verschillende garanties. U vindt ook een overzicht van de gevelsystemen per type van garantie.

Het geven van garanties verhoogt uw professionaliteit naar de opdrachtgever. Bovendien kan dit een extra troef zijn om bepaalde werven binnen te halen.

5 jaar garantie op de Herbol producten



Omschrijving:

- 5 jaar garantie op de kwaliteit van onze producten die in het systeem voorkomen
- de productkwaliteit heeft betrekking op het normale krijten, de normale veroudering, de niet verkleuring en het normale glansverlies

Voorwaarden voor 5 jaar garantie:

- de correcte opvolging van de standaard technische werkbeschrijvingen die afgeleverd zijn door Herbol
- deze garantie is enkel van toepassing op een nieuwe of gesaneerde ondergrond in goede staat

Beperkingen:

- Herbol geeft geen garantie op de producten indien:
 - de voorwaarden zoals beschreven in het technisch advies niet worden opgevolgd
 - niet wordt voldaan aan de voorwaarden die van toepassing zijn op een nieuwe of gesaneerde behandelde ondergrond in goede staat
 - het systemen betreft die niet in bijgevoegde tabel zijn opgenomen

Herbol

5 jaar garantie op de Herbol producten

Toepassing op een nieuwe of gesaneerde ondergrond in goede staat	Grondlaag	Afwerking	Min. verbruik/laag	Min. totaal verbruik producten
I. onbehandelde ondergrond				
1. acrylaat				
1.a. matte afwerking G5-NB-DM01	HERBOFIX	2 X HERBIDUR	280 gr/m ² of 200 ml/m ²	560 gr/m ²
1.b. zijdeglans G5-NB-DS01	HERBOFIX	2 X HERBOLACRYL	270 gr/m ² of 200 ml/m ²	540 gr/m ²
2. siloxaan				
2.a. klassiek, mat G5-NB-SM01	HERBOFIX	2 X HERBOXAN	300 gr/m ² of 200 ml/m ²	600 gr/m ²
2.b. elastisch, zijdemat G5-NB-SS01	HERBOFIX	2 X THERMOTOP	370 gr/m ² of 250 ml/m ²	740 gr/m ²

Toepassing op een nieuwe of gesaneerde ondergrond in goede staat	Grondlaag	Afwerking	Min. verbruik/laag	Min. totaal verbruik producten
II. behandelde ondergrond				
1. acrylaat				
1.a. matte afwerking G5-B-DM01	HYDROGRUND	2 X HERBIDUR	280 gr/m ² of 200 ml/m ²	560 gr/m ²
1.b. zijdeglans G5-B-DS01	HYDROGRUND	2 X HERBOLACRYL	270 gr/m ² of 200 ml/m ²	540 gr/m ²
2. siloxaan				
2.a. klassiek, mat G5-B-SM01	HYDROGRUND	2 X HERBOXAN	300 gr/m ² of 200 ml/m ²	600 gr/m ²
2.b. elastisch, zijdemat G5-B-SS01	HYDROGRUND	2 X THERMOTOP	370 gr/m ² of 250 ml/m ²	740 gr/m ²

Herbol

10 jaar garantie met waarborgcertificaat



Omschrijving:

- Contract zonder externe verzekering met 3 betrokken partijen

Betrokken partijen:

A. Fabrikant Herbol is verantwoordelijk voor:

- het geven van technisch advies
- de opvolging van de werf
- de garantie op de producten die opgenomen zijn in het technisch advies

B. Schilder is verantwoordelijk voor:

- de correcte uitvoering van het technisch advies
- de toelating aan Herbol om het advies op de werf op te volgen
- het promoten van het garantiesysteem (Herbol stelt het waarborgcertificaat ter beschikking)

C. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor:

- het toelaten van controles op eventuele gebreken
- het onmiddellijk melden van eventuele gebreken aan de schilder

Beperkingen:

- indien aan een van hoger vermelde voorwaarden niet wordt voldaan, vervalt de garantie

Waarborgcertificaat :

Dit waarborgcertificaat is opgemaakt in 3 exemplaren en heeft betrekking op volgende werf :

Uitgevoerd door schildersbedrijf:

Volgens het technisch advies van Herbol onder het referentienummer :

Aantal m²:

Duur van de waarborg van goede houdbaarheid:

Dit certificaat bevat volgende garanties:

De verantwoordelijkheid van de firma Herbol :

- De producten door Herbol gefabriceerd en voorgeschreven zijn vrij van fabricatiefouten, en daarbij waarborgt zij uitdrukkelijk dat de producten beantwoorden aan de eigenschappen beschreven in de meest recent uitgegeven documenten die betrekking hebben op de vermelde producten.
- Als bijkomende waarborg verbindt de firma Herbol zich ertoe tegenover de ondergetekende aannemer om hem, gedurende de geldigheid van dit waarborgcertificaat, gratis de hoeveelheden van de door haar gefabriceerde producten te leveren, die nodig zijn voor de herstellingen of vernieuwingen waartoe hij verplicht zou zijn door de bepalingen van dit waarborgcertificaat, dit op voorwaarde dat hij de schriftelijke onderrichtingen door de technische directie van Herbol gegeven, volledig heeft gevolgd.
- Daarbovenop zal de technische dienst de firma Herbol gratis aan de ondergetekende aannemer de nodige raad en richtlijnen verschaffen in geval er zich technische moeilijkheden zouden voordoen.

schnell • sicher • produktiv

Herbol[®]

Herbol

10 jaar garantie met waarborgcertificaat

Toepassing op een nieuwe of gesaneerde ondergrond in goede staat	Grondlaag	Elastische tussenlaag	Min. verbruik/ laag	Afwerking	Min. verbruik/ laag	Min. totaal verbruik producten
I. onbehandelde ondergrond						
1. herboflex-systeem						
a. matte afwerking G10-NB-F01	HERBOFIX	1X HERBOFLEX ARMIERUNGSBASIS	500 gr/m ² of 400 ml/m ²	2 x HERBOFLEX FINISH MATT	280 gr/m ² of 200 ml/m ²	1060 gr/m ²
b. zijdeglans G10-NB-SF01	HERBOFIX	1X HERBOFLEX ARMIERUNGSBASIS	500 gr/m ² of 400 ml/m ²	2 x HERBOFLEX SEIDENFINISH	280 gr/m ² of 200 ml/m ²	1060 gr/m ²
c. hoge zijdeglans G10-NB-SAF01	HERBOFIX	1X HERBOFLEX ARMIERUNGSBASIS	500 gr/m ² of 400 ml/m ²	2 x HERBOFLEX SATINFINISH	280 gr/m ² of 200 ml/m ²	1060 gr/m ²
2. één-pot-systeem G10-NB-AUF01	HERBOFIX			3 x HERBOFLEX AUSSENFLEX	300 gr/m ² of 210 ml/m ²	900 gr/m ²

Toepassing op een nieuwe of gesaneerde ondergrond in goede staat	Grondlaag	Elastische tussenlaag	Min. verbruik/ laag	Afwerking	Min. verbruik/ laag	Min. totaal verbruik producten
II. behandelde ondergrond						
1. herboflex-systeem						
a. matte afwerking G10-B-F01	HERBIDUR-GRUND	1X HERBOFLEX ARMIERUNGSBASIS	500 gr/m ² of 400 ml/m ²	2 x HERBOFLEX FINISH MATT	280 gr/m ² of 200 ml/m ²	1060 gr/m ²
b. zijdeglans G10-B-SF01	HERBIDUR-GRUND	1X HERBOFLEX ARMIERUNGSBASIS	500 gr/m ² of 400 ml/m ²	2 x HERBOFLEX SEIDENFINISH	280 gr/m ² of 200 ml/m ²	1060 gr/m ²
c. hoge zijdeglans G10-B-SAF01	HERBIDUR-GRUND	1X HERBOFLEX ARMIERUNGSBASIS	500 gr/m ² of 400 ml/m ²	2 x HERBOFLEX SATINFINISH	280 gr/m ² of 200 ml/m ²	1060 gr/m ²
2. één-pot-systeem G10-B-AUF01	HERBIDUR-GRUND			3 x HERBOFLEX AUSSENFLEX	300 gr/m ² of 210 ml/m ²	900 gr/m ²

Herbol

10 jaar garantie met externe verzekering



Omschrijving:

- contract van 10 jaar garantie met externe verzekering en 4 betrokken partijen
- zowel de producten als de toepassing van het systeem worden integraal verzekerd
- de verzekering is niet degressief en is aangepast aan de index
- de verzekering is betalend
 - 3,5% premie op de werf
 - exclusief honorarium van de controleur
- de werfopvolging wordt gedaan door een externe controlefirma

Betrokken partijen:

- A. Fabrikant Herbol is verantwoordelijk voor:
- a. de opmaak van het lastenboek / de werkbeschrijving
 - b. het begeleiden van de schilder tijdens de werken
- B. Verzekeraar is verantwoordelijk voor:
- a. het opmaken van de verzekering
 - b. het uitbetalen van de financiële regeling in geval van gerechtvaardigde (door de controleur bevestigde) schade



- C. Controlefirma is verantwoordelijk voor:
- a. de werfopvolging bij aanvang en tijdens de werken
 - b. het nagaan van de gegrondheid van de klacht in geval van vastgestelde gebreken
 - c. het opmaken en overhandigen van het verslag aan de verzekeraar
- D. De schilder is verantwoordelijk voor:
- a. de correcte uitvoering van het door Herbol opgestelde technisch advies na het werkbezoek
 - b. het contacteren van de verzekeraar of de controlefirma

Het systeem 10 jaar garantie met externe verzekering is beschikbaar vanaf september 2007.

Herbol

10 jaar garantie met externe verzekering

Toepassing op een ondergrond met gesaneerde zware gebreken	Grondlaag	Elastische tussenlaag	Min. verbruik/ laag	Afwerking	Min. verbruik/ laag	Min. totaal verbruik producten
I. onbehandelde ondergrond						
1. herboflex armieringsbasis-systeem		Bewapening afhankelijk van de toestand van de ondergrond				
a. matte afwerking G10VS-NB-AF01	HERBOFIX	2X HERBOFLEX ARMIERUNGSBASIS + waar nodig trevira10/10 in de tweede laag	500 gr/m ² of 400 ml/m ²	2 x HERBOFLEX FINISH MATT	280 gr/m ² of 200 ml/m ²	1560 gr/m ²
b. zijdeglans G10VS-NB-ASF01	HERBOFIX	2X HERBOFLEX ARMIERUNGSBASIS + waar nodig trevira10/10 in de tweede laag	500 gr/m ² of 400 ml/m ²	2 x HERBOFLEX SEIDENFINISH	280 gr/m ² of 200 ml/m ²	1560 gr/m ²
c. hoge zijdeglans G10VS-NB-ASAF01	HERBOFIX	2X HERBOFLEX ARMIERUNGSBASIS + waar nodig trevira10/10 in de tweede laag	500 gr/m ² of 400 ml/m ²	2 x HERBOFLEX SATINFINISH	280 gr/m ² of 200 ml/m ²	1560 gr/m ²
2. herboflex gum-systeem						
a. matte afwerking G10VS-NB-GF01	HERBOFIX	HERBOFLEX GUM gespoten 1 x of met de rol 2 x	800 à 1200 gr/m ²	2 x HERBOFLEX FINISH MATT	280 gr/m ² of 200 ml/m ²	1360 à 1760 gr/m ²
b. zijdeglans G10VS-NB-GSF01	HERBOFIX	HERBOFLEX GUM gespoten 1 x of met de rol 2 x	800 à 1200 gr/m ²	2 x HERBOFLEX SEIDENFINISH	280 gr/m ² of 200 ml/m ²	1360 à 1760 gr/m ²
c. hoge zijdeglans G10VS-NB-GSAF01	HERBOFIX	HERBOFLEX GUM gespoten 1 x of met de rol 2 x	800 à 1200 gr/m ²	2 x HERBOFLEX SATINFINISH	280 gr/m ² of 200 ml/m ²	1360 à 1760 gr/m ²

Toepassing op een ondergrond met gesaneerde zware gebreken	Grondlaag	Elastische tussenlaag	Min. verbruik/ laag	Afwerking	Min. verbruik/ laag	Min. totaal verbruik producten
II. behandelde ondergrond						
1. herboflex-systeem		Bewapening afhankelijk van de toestand van de ondergrond				
a. matte afwerking G10VS-B-AF01	HERBIDUR-GRUND	2X HERBOFLEX ARMIERUNGSBASIS + waar nodig trevira10/10 in de tweede laag	500 gr/m ² of 400 ml/m ²	2 x HERBOFLEX FINISH MATT	280 gr/m ² of 200 ml/m ²	1560 gr/m ²
b. zijdeglans G10VS-B-ASF01	HERBIDUR-GRUND	2X HERBOFLEX ARMIERUNGSBASIS + waar nodig trevira10/10 in de tweede laag	500 gr/m ² of 400 ml/m ²	2 x HERBOFLEX SEIDENFINISH	280 gr/m ² of 200 ml/m ²	1560 gr/m ²
c. hoge zijdeglans G10VS-B-ASAF01	HERBIDUR-GRUND	2X HERBOFLEX ARMIERUNGSBASIS + waar nodig trevira10/10 in de tweede laag	500 gr/m ² of 400 ml/m ²	2 x HERBOFLEX SATINFINISH	280 gr/m ² of 200 ml/m ²	1560 gr/m ²
2. herboflex gum-systeem						
a. matte afwerking G10VS-B-GF01	HERBIDUR-GRUND	HERBOFLEX GUM gespoten 1 x of met de rol 2 x	800 à 1200 gr/m ²	2 x HERBOFLEX FINISH MATT	280 gr/m ² of 200 ml/m ²	1360 à 1760 gr/m ²
b. zijdeglans G10VS-B-GSF01	HERBIDUR-GRUND	HERBOFLEX GUM gespoten 1 x of met de rol 2 x	800 à 1200 gr/m ²	2 x HERBOFLEX SEIDENFINISH	280 gr/m ² of 200 ml/m ²	1360 à 1760 gr/m ²
c. hoge zijdeglans G10VS-B-GSAF01	HERBIDUR-GRUND	HERBOFLEX GUM gespoten 1 x of met de rol 2 x	800 à 1200 gr/m ²	2 x HERBOFLEX SATINFINISH	280 gr/m ² of 200 ml/m ²	1360 à 1760 gr/m ²

Herbol

Algemene voorwaarden bij het geven van garanties



- De 3 soorten garanties worden enkel toegekend als de gevelsystemen correct (zoals beschreven in het technisch advies) worden opgevolgd.
- Meer informatie over technische adviezen kan u verkrijgen bij uw Herbol grossier of Herbol technisch-commercieel adviseur.
- Technische opleidingen over gevelsystemen in combinatie met garantiesystemen worden door Herbol gegeven en sterk aanbevolen teneinde de vermelde systemen volgens de Herbol richtlijnen te kunnen uitvoeren.

Op de CD-rom in bijlage vindt u de technische gegevens van alle producten uit deze brochure. Bij de verschillende types garantie zijn de aangeboden systemen in tabelvorm weergegeven. Via een code vooraan het door u gekozen systeem kan u doorklikken naar het bijpassende technisch advies. De technische fiche kan u raadplegen door het product aan te klikken.

Per type garantie zijn een aantal modaliteiten te vervullen. Deze voorwaarden kan u bekijken door eenvoudig op de knop “Modaliteiten” te klikken.

Voor de “Garantie met waarborgcertificaat” is een duplicaat van de modaliteiten bijgevoegd op de CD-rom. Door op de knop “Waarborgcertificaat” te klikken kan u het document inkijken.

Akzo Nobel Decorative Coatings nv
Herbol
G.Lewisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34
B - 8000 Brugge
Tel: +32 50 45 08 30
Fax: +32 50 45 08 39
herboltechnical@vde.akzonobel.com
www.herbol.be

schnell • sicher • produktiv

Herbol[®]