



HAFTDISPERSION

Hechtingsverbeteraar voor herstelmortel

Acryl-polymeerdispersievloeistof voor het aanmaken van herstelmortel

Toepassing

Speciale aanmaakvloeistof voor Herbol-herstelmortels.

Eigenschappen

Bevordert de hechting van Herbol-ACRYL-MÖRTEL.

Technische data

Dichtheid	Ca. 1,02 kg/L
Bindmiddel	Acrylaatdispersie
Pigmentatie	Additieven
Glans	Niet van toepassing
Kleur	Nvt
Verpakkingen	5 L
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/c): 75 g/L (2007) - 40 g/L (2010). Dit product bevat max. 20 g/L VOS.
Vaste stofgehalte	In volume ca 13 %; in gewicht ca 15 %

Verwerkingsdata

Verwerking	Zie technische specificaties van Herbol-ACRYL-MÖRTEL.
Verwerkingsomstandigheden	Minstens 5 °C voor ondergrond en omgeving tijdens de verwerking en de droging.
Theoretisch rendement	Nvt
Droogtijden (bij 23°C en 50% RV)	Nvt
Reiniging van de gereedschappen	Direct na het gebruik de gereedschappen reinigen met water.

Veiligheidsinformatie

Vlampunt	Niet van toepassing.
Transportcode	Nvt.

Veiligheidsinformatie		
R en S zinnen	S 2	Buiten het bereik van kinderen bewaren.
	S 46	In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Algemeen

Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.
 Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen.
 Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden enz. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Systeemopbouw	
	<p>Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.</p> <p>Bouwdynamische barsten zijn onderhevig aan extreme bewegingen, derhalve is een scheuroverbruggend systeem niet altijd mogelijk. Plaatselijke herstellingen kunnen onder bepaalde omstandigheden zichtbaar blijven. Aansluitingen van ramen, deuren en vensterbanken moeten met een aangepaste elastische kit uitgevoerd worden. Tijdens de verwerking beschermen tegen regen, extreme luchtvochtigheid en vorst.</p> <p>Zie de technische fiche van Herbol-ACRYL-MÖRTEL.</p>
Bijzondere opmerkingen	Raadpleeg onze technische dienst voor speciale gevalproblemen.

HAFTDISPERSION

Beton
 Voorbereiding
 TNH11422

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.

PROF – HERBOL
 G. Levisstraat 2
 B-1800 Vilvoorde
 Technical Center Herbol
 Pathoekeweg 34 bus 6
 B-8000 Brugge
 T : 050/45.08.30
 F : 050/45.08.39
 E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2008.
 De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.
 Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
 Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

