



## ZENIT-CLASSIC

Peinture murale mate de qualité supérieure, pour intérieur

Peinture intérieure mate à base d'une dispersion polyvinyle-acétate, diluable à l'eau, très couvrante

### Champs d'application

Murs et plafonds intérieurs  
Comme couche de finition mate

### Propriétés

Qualité ELF : sans plastifiant, sans solvants et faible en émissions.  
De faible odeur.  
Facile à appliquer.  
Pouvoir couvrant élevé : couvre dans la plupart des cas en 1 couche.  
De par son fort pouvoir couvrant, atteint un faible prix au m<sup>2</sup>.  
D'aspect mat.  
Certificat d'hygiène TÜV.  
MPA B1 non promouvant le feu.

### Données techniques

Densité	Env. 1,430 kg/l
Liant	Dispersion polyvinyle-acétate
Pigmentation	Dioxyde de titane et matières de charge spéciales
DIN EN 133300	Abrasion humide classe 2 Pouvoir couvrant classe 1, lors d'un rendement d'environ 8 ml <sup>2</sup> /l soit env. 130 ml/m <sup>2</sup> Mat Granulométrie: fin Émission : ELF
Brillance	Mate
Assortiment de couleurs	Mise à la teinte avec le système Herbol-Color-Service. Disponible en blanc + base DU1 + base DU2 + base DU3.
Emballages	2,5 – 5 et 12,5 l
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat A/a) : 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Ce produit contient aux max 1 g/L COV.
Extrait sec	Volume env. 32 %; poids env. 51 %.

### Données d'application

**Application** Brosse, rouleau ou pistolet (aussi à l'airless)  
Toujours diluer Herbol-ZENIT CLASSIC soit avec Herbol-PUTZGRUND soit avec de l'eau.



efficace • fiable • productif



Données d'application	
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C.
Rendement théorique	Brosse – rouleau: 130 – 145 ml/m <sup>2</sup>
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Recouvrable: après environ 2 à 3 heures
Diluant/ nettoyage de l'outillage	A l'eau
Données de pistolage airless	Dilution : non-dilué Pression: 150 à 200 bars, selon le débit de la machine Ouverture: à partir de 0,017 inch Filtre 60 - Angle 40-80°

Données de sécurité	
Point d'éclair	Pas d'application.
Code de transport	Pas d'application.
Phrases R et S	S 2 Conserver hors de la portée des enfants S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Générale	Pendant et après l'application, ventiler suffisamment. Si la ventilation est insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système	
	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.
Murs – Plafonds – Supports minéraux	Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et propre. Couche de fond : appliquer une couche de Herbol-PUTZGRUND diluée 1:1 avec de l'eau - ou appliquer une couche de Herbol-HYDROPRIMER diluée avec de l'eau - ou appliquer une couche de Herbol-ZENIT GRUND diluée avec de l'eau. Couche intermédiaire : 1 couche d'Herbol-ZENIT CLASSIC sera appliquée, diluée aux max. 5 à 10 % avec de l'eau. Finition : 1 couche d'Herbol-ZENIT CLASSIC sera appliquée, diluée aux max. 5 % avec de l'eau.

**ZENIT-CLASSIC**  
Murs  
Finition  
TFH11150

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.  
PROF – HERBOL  
G. Levisstraat 2  
B-1800 Vilvoorde  
Technical Center Herbol  
Pathoekeweg 34 bus 6  
B-8000 Brugge  
T : 050/45.08.30  
F : 050/45.08.39  
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

**Date de validité et numéro de version**

Octobre 2008.  
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.  
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.  
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

 efficace • fiable • productif

 Herbol®