



# PUTZGRUND

Produit de fixation, pénétrant profondément, diluable à l'eau

Concentré à base d'une dispersion styrène-acrylique, sans solvant, diluable à l'eau, pénétrant profondément, pour fonds minéraux solides et principalement d'utilisation intérieure

## Champs d'application

Murs et plafonds intérieurs sur supports minéraux.

## Propriétés

Egalise et diminue l'absorption du support.  
Fixe les supports minéraux de par son importante propriété de pénétration.  
Hydrophobe.  
Incolore et inodore sans solvant.

## Données techniques

<b>Densité</b>	Env. 1,120 kg/l
<b>Liant</b>	Dispersion styrène-acrylique
<b>Pigmentation</b>	Aucun: transparent
<b>Brillance</b>	Pas d'application
<b>Assortiment de couleurs</b>	Transparent
<b>Emballages</b>	1, 5 et 10 l
<b>Stockage</b>	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
<b>COV valeur limite en UE</b>	Pour ce produit (cat A/h) : 50 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 25 g/L COV.
<b>Extrait sec</b>	Volume env. 22 %; poids env. 30 %.

## Données d'application

<b>Application</b>	A la brosse, au rouleau et au pistolet (aussi à l'airless).
<b>Conditions d'application</b>	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C.
<b>Rendement théorique</b>	Selon la porosité du support, Herbol-PUTZGRUND sera dilué avec de l'eau (en général 1:1) Dans certains cas, l'on pourra aller jusqu'à la proportion 1:3 (Herbol-PUTZGRUND / eau) Le rendement au m <sup>2</sup> est dépendant de la porosité du support. Brosse / rouleau : environ 6 à 20 m <sup>2</sup> /l - environ 50 à 180 ml/m <sup>2</sup>
<b>Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)</b>	Recouvrable: après environ 3 à 4 heures
<b>Diluant/ nettoyage de l'outillage</b>	A l'eau

<b>Données d'application</b>	
------------------------------	--

<b>Données de pistolage airless</b>	En fonction du degré de porosité du support, diluer dans la proportion 1:1 à 1:3. Pression: environ 140 à 180 bars, selon le débit de la machine Ouverture: à partir de 0,011 inch Filtre 60 Angle 40°-80°
-------------------------------------	--

<b>Données de sécurité</b>	
----------------------------	--

<b>Point d'éclair</b>	Pas d'application.
-----------------------	--------------------

<b>Code de transport</b>	Pas d'application.
--------------------------	--------------------

<b>Phrases R et S</b>	S 2	Conserver hors de la portée des enfants
	S 46	En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

<b>Générale</b>	Pendant et après l'application, ventiler suffisamment. Si la ventilation est insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel adéquat, si nécessaire.
-----------------	---

<b>Elaboration du système</b>	
-------------------------------	--

	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.
--	--

<b>Murs – Plafonds – Supports minéraux</b>	Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et propre. Laisser sécher les nouveaux cimentages/plafonnages pendant 2 à 4 semaines. Diluer Herbol-PUTZGRUND à souhait (en général 1:1 avec de l'eau). Appliquer Herbol-PUTZGRUND. <u>Attention: Eviter les taches brillantes (par sursaturation). Le support doit absorber le produit.</u> Après séchage terminer par l'application de l'une des peintures murales Herbol.
--	---

<b>Anciennes peintures à l'huile – extérieur</b>	Comme couche d'adhérence, Herbol-PUTZGRUND peut être appliqué dans ce cas <u>non dilué</u> .
--	--

**PUTZGRUND**  
Murs  
Préparation  
TFH11042

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.  
PROF – HERBOL  
G. Levisstraat 2  
B-1800 Vilvoorde  
Technical Center Herbol  
Pathoekeweg 34 bus 6  
B-8000 Brugge  
T : 050/45.08.30  
F : 050/45.08.39  
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

**Date de validité et numéro de version**

Octobre 2008.  
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.  
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.  
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

 efficace • fiable • productif

