



PU-SIEGEL ANTI-DERAPANT, MAT VELOUTE

Vernis polyuréthane-acrylique mat-velouté, anti-dérapant

Vernis polyuréthane-acrylique satiné anti-dérapant pour la finition de peinture de sol

Champs d'application

Comme couche de finition sur la peinture de sol Herbol-METHACRYL SIEGEL, avec ou sans flocons acryliques teintés.

Propriétés

Particulièrement résistant à l'usure.
Ne jaunit pas
Très bonne applicabilité (temps ouvert important)
Très bon arrondi
Pauvre en solvants et quasi inodore.
Effet anti-dérapant

Données techniques

Densité – poids spécifique	Env. 1,03 kg/l
Liant	Dispersion polyuréthane – acrylique
Pigmentation	Aucune
Brillance	Mat-velouté
Couleur	Incolore: semi-transparent
Emballages	2,5 et 10 lt
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat A/e): 150 g/L (2007) / 130 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 130 g/L COV.
Extrait sec	Volume env. 35 %; poids env. 38 %.

Données d'application

Application	A la brosse, au rouleau.
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 10 °C.
Rendement	Brosse – rouleau: Selon la porosité du support : environ 100-140 ml/M ² par couche

Données d'application

Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)

Hors poussière: après environ 2 heures
Hors poisse: après environ 6 heures
Recouvrable: après environ 12 heures
Dur à cœur: après environ 1 à 2 jours

Données de sécurité

Point d'éclair

Pas d'application.

Code de transport

Pas d'application.

Phrases R et S

S 2 Conserver hors de la portée des enfants
S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Générale

Pendant et après l'application, ventiler suffisamment.
Si la ventilation est insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système

Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.

Préparation du support

Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et propre.

Système de peinture ***

Après l'application de Herbol-METHACRYL SIEGEL, laisser sécher pendant au moins 24 heures.
Après appliquer 2 finitions en Herbol-PU-SIEGEL ANTI-DERAPANT, MAT VELOUTE, non-dilués.

Remarques :

Des sols utilisés de façon intensive comme les salles de gymnastique, salles de danse ainsi que les surfaces en contact fréquent avec des substances chimiques devront être traitées avec un système 2 composants.

N'est pas valable pour les carrelages en pierre et la céramique cuite dure.

Insensible pour une courte exposition à:

l'eau, une solution de sel fondu, des solutions à 10% d'acides: sulfurique, nitrique, acétique, formique, citrique, au tanin, à l'acide à base d'huile de lin, à la lessive de potasse, l'ammoniaque, l'eau oxygénée, la lessive de soude plus le pétrole, le mazout de chauffage, le white spirit, l'éthanol, les graisses végétales, les matières de graissage, les huiles et les produits de nettoyage ménagers

Des écarts de teintes peuvent être la conséquence du contact avec les produits cités.

PU-SIEGEL ANTI-DERAPANT, MAT VELOUTE

Bois
Finition
TFH11238

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.

PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Date de validité et numéro de version

Octobre 2008.

Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.

Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.

En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

efficace • fiable • productif

Herbol®