



HERBOFLEX FEINPUTZ

Enduit décoratif élastique fin

Enduit décoratif élastique blanc, diluable à l'eau, comme couche de finition dans un système élastique

Champs d'application

A l'extérieur, comme enduit de façade.
Comme enduit décoratif de finition dans le système Herbol-Herboflex

Propriétés

Elastique.
Hydrophobe mais perméable à la vapeur d'eau.
Résistant aux intempéries et aux influences de l'environnement.
De faible densité et économique à l'usage.

Données techniques

Densité	Env. 1,600 kg/l.
Liant	Dispersion styrène-acrylique.
Pigmentation	Dioxyde de titane et matières de charge spéciales
Granulométrie	1,5 mm.
Structure	Fine
Brillance	Mat.
Couleur	Blanc.
Emballages	25 kg
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat A/c) : 75 g/L (2007) / 40 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 35 g/L COV.
Extrait sec	Volume env. 62 %; poids env. 78 %.

Données d'application

Application	Appliquer et amener à l'épaisseur avec une taloche en acier inoxydable et continuer immédiatement à travailler en mouvement circulaire. Ne pas pistoler.
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C. Attention: ne pas traiter les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes, ni par temps pluvieux ou par vent fort, éviter la rosée et le brouillard.
Rendement théorique	Environ 2 à 2,3 kg/m ² .
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Résistant à la pluie et recouvrable: après environ 8 à 15 heures.

Données d'application	
Diluant/ nettoyage de l'outillage	A l'eau.

Données de sécurité	
Point d'éclair	Pas d'application.
Code de transport	Pas d'application.
Phrases R et S	<p>R 52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.</p> <p>S 2 Conserver hors de la portée des enfants.</p> <p>S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.</p>

Générale

Pendant l'application et le séchage, ventiler suffisamment.

Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un appareil respiratoire.

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système	
	<p>Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.</p> <p>Les fissures dynamiques sont sujettes à des mouvements extrêmes, c'est pourquoi qu'un système de traitement des fissures n'est pas toujours possible. Il est possible que les réparations par endroits restent visibles sous certaines circonstances.</p> <p>Les joints des châssis, des portes et des rebords des fenêtres doivent être exécutés avec un mastic élastique adéquate.</p> <p>Lors de la mise en oeuvre du produit il faut protéger la surface contre la pluie, l'humidité extrême et le gel.</p> <p>Ne pas appliquer le Herbol-HERBOFLEX FEINPUTZ sur des surfaces horizontales soumises à l'eau ni sur des enduisages de mortiers de type P I, ni sur des systèmes d'isolation pour façades.</p> <p>Des écarts de teintes ne sont jamais à exclure. Ils peuvent être la conséquence de la structure et l'absorption du support, du degré de brillance de la peinture, de l'incidence de lumière, des influences météorologiques et de l'application. Ils ne peuvent être pris en considération comme objet de plainte.</p>
Préparation du support	<p>S'assurer de la qualité du support, éliminer les parties adhérent mal; nettoyer consciencieusement et préparer professionnellement.</p> <p>Pour la rénovation: éliminer totalement les anciennes couches de peintures avec Herbol-DISPERSIONSENTFERNER CKW-SANS AROMATES. Fixer le support, réparer et retoucher.</p>
Système de peinture ***	<p>Système Herbol-Herboflex.</p> <p>Couche de finition: 1 x Herbol-HERBOFLEX FEINPUTZ.</p>
Remarque particulière	Consultez notre service technique pour des cas spéciaux.

HERBOFLEX FEINPUTZ
Façades
Finition
TFH11265

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Date de validité et numéro de version

Octobre 2008.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

efficace • fiable • productif

Herbol®